



## WRE 125

MOTORE : Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC raffreddato a liquido  
ALESAGGIO x CORSA : 52 x 58,6 mm  
CILINDRATA : 124,66 cm<sup>3</sup>  
CARBURATORE : Keihin a valvola piatta Ø30 mm.  
AVVIAMENTO : Elettrico  
FRIZIONE : Multidisco in bagno d'olio  
TRASMISSIONE : A catena 6 rapporti  
TELAIO : Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile  
SOSPENSIONE ANTERIORE : Forcella idraulica USD steli Ø41 mm - R16  
SOSPENSIONE POSTERIORE : 260 mm  
ESECURSIONE ANTERIORE : Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile  
SOSPENSIONE POSTERIORE : Disco Wave Ø250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini  
FRENO ANTERIORE : Disco Wave Ø220 mm con pinza flottante  
FRENO POSTERIORE : 80/90 21 - 110/80 18  
PNEUMATICI : 1395 mm  
INTERASSE : 2160 mm  
LUNGHEZZA : 1141 mm  
LARGHEZZA : 875 mm  
ALTEZZA SELLA : 350 mm  
ALTEZZA PEDANE : 320 mm  
ALTEZZA DA TERRA : 7,3 litri (compresi 1,5 litri riserva)  
CAPACITA' SERBATOIO : 106,5 Kg.  
PESO A SECCO :

ENGINE : Liquid cooled 4 stroke 4-valve DOHC single - liquid cooled  
BORE x STROKE : 52 x 58,6 mm  
DISPLACEMENT : 124,66 cm<sup>3</sup>  
CARBURATOR : Keihin CVK flat slide Ø30 mm.  
STARTER : Electric  
CLUTCH : Oil bath multiplate  
TRANSMISSION : Chain 6 speed 6  
FRAME : Semi-double cardle, steel twin spar  
FRONT SUSPENSION : USD hydraulic Ø41 mm - R16  
FRONT TRAVEL : 260 mm  
REAR SUSPENSION : Single shock absorber adjustable  
FRONT BRAKE : Single Wave disc Ø250 mm dual floating caliper  
REAR BRAKE : Single Wave disc Ø220 mm floating caliper  
TYRES : 80/90 21 - 110/80 18  
WHELLBASE : 1395 mm  
LENGHT : 2160 mm  
WIDHT : 1141 mm  
SEAT HEIGHT : 850 mm  
FOOTPEGS HEIGHT : 350 mm  
GROUND CLEARANCE : 320 mm  
FUEL TANK CAPACITY : 7,3 litres ( includes 1,5 litres of reserve )  
DRY WEIGHT : 106,5 Kg.



# ENDURO