

## SMS 125



### ENGINE/MOTORE

BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA  
DISPLACEMENT/CILINDRATA  
CARBURATOR/CARBURATORE

### STARTER/AVVIAMENTO

CLUTCH/FRIZIONE  
TRANSMISSION/TRASMISSIONE  
FRAME/TELAIO

### FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE

FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE  
REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE

### FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE

### REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE

### TYRES/PNEUMATICI

### WHEEL BASE/INTERASSE

### LENGHT/LUNGHEZZA

### WIDTH/LARGHEZZA

### SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA

### FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE

### GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA

### FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA' SERBATOI CARBURANTE

### DRY WEIGHT/PESO A SECCO

Liquid-cooled 4-stroke 4-valve DOHC single / Monocilindrico 4  
tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido

52 x 58,6 mm

124,66 cm<sup>3</sup>

Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø  
30mm

Electric / Elettrico

Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio

6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena

Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia  
culla con parte posteriore scomponibile

USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø  
41 mm - R16 V

260 mm

Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico  
regolabile nel precarico

Single wave disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø  
290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220  
mm con pinza flottante

100/80 17 - 130/70 17

1395 mm

2080 mm

1141 mm

850 mm

330 mm

283 mm

7,3 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 7,3 litres (includes 1,5 litres  
of reserve)

108,5 Kg