

WRE 125



WRE 125

ENGINE/MOTORE

BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA
DISPLACEMENT/CILINDRATA
CARBURATOR/CARBURATORE

STARTER/AVVIAMENTO

CLUTCH/FRIZIONE
TRANSMISSION/TRASMISSIONE
FRAME/TELAIO

FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE

FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE
REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE

FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE

REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE

TYRES/PNEUMATICI

WHEEL BASE/INTERASSE
LENGHT/LUNGHEZZA
WIDTH/LARGHEZZA
SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA
FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE
GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA
FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA' SERBATOI CARBURANTE

DRY WEIGHT/PESO A SECCO

Liquid-cooled 4-stroke 4-valve DOHC single / Monocilindrico 4
tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido

52 x 58,6 mm

124,66 cm³

Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø
30mm

Electric / Elettrico

Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio

6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena

Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia
culla con parte posteriore scomponibile

USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø
41 mm - R16 V

260 mm

Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico
regolabile nel precarico

Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø
250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220
mm con pinza flottante

80/90 21 - 110/80 18

1395 mm

2160 mm

1170 mm

875 mm

350 mm

320 mm

7,3 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 7,3 litres (includes 1,5 litres
of reserve)

106,5 Kg